



Regulamento Nascar 2024

Carroceria: Nascar fornecida pelo Slot Car São Paulo, com os acessórios e suportes de fixação, sem qualquer alteração, calotas podem ser lixadas e furadas, para ser embutida até facear a roda.

Chassi: Scaleauto SC 8003 gt3 ou DG primeira versão (sem rebaixo).

Motor Scaleauto: 22500 RPM SC0029 (proibido abrir)

Motor Brushless: Doslot 3000cv e esc Doslot vermelho, relação única, pinhão 10 dentes e coroa 42 scaleauto.

Guia fios e contato livre.

Eixos originais maciços três mm.

Relação para motor Scaleauto:

- Pinhão 13 dentes 7 mm diâmetro.
- Coroa original scaleauto com 40, 41 ou 42 dentes.

Rodas dianteiras livres, com diâmetro mínimo de 24,5 mm e largura mínima de 5 mm

Rodas traseiras Scaleauto 13 x 21 .

Altura mínima do chassi 1 mm, medida na traseira do carro, embaixo do eixo traseiro, não será medida a frente do carro, podendo estar menor que 1mm.

O guia não pode passar o limite da carroceria.

Bitola máxima dianteira: 84 mm.

Bitola máxima traseira: 82 mm.

Distância entre eixos: 109 +- 1,00 mm.

A carroceria deve manter o vinco dianteiro conforme foto.



As caixas de rodas devem manter o diâmetro máximo de 32 mm. E não podem ser abertas ao ponto de tirar a característica da carroceria (conforme fotos), utilizar as medidas do desenho como referência.



TUDO QUE NÃO ESTIVER ESCRITO É PROIBIDO.

Qualquer dúvida, consultar o Jeferson.